Подпишитесь на DeepL Pro и переводите документы большего объема.
Подробнее на www.DeepL.com/pro.

MIRO®AP290E

Обои с латексным покрытием



Описание

MIRO® AP290E представляет собой высококачественную нетканую основу, покрытую
акриловой системой покрытия на водной основе. Данное покрытие улучшает впитываемость чернил и цветопередачу, одновременно снижая расход чернил на 15–20 %. Совместима с экосольвентными, латексными и УФ-чернилами.

Технические характеристики



Структура: Нетканый материал с покрытием. Код: M-AP290E0,1,2,3...
Ширина*Длина: 2,65/2,85/3,05 м × 60 м/1700 м (макс.)
Вес: 290 г ± 20
Толщина: около 400 микрон
Огнестойкость: соответствует стандарту ASTM E84 класса A, а также B-S1, D0 (по запросу)
Подходящие чернила: латексные, УФ, экосольвентные. Состав:
основная ткань (вес: 90±2 г/м²): нетканый материал из ПЭТ
покрывающий слой (вес: 190±10 г/м²): карбонат кальция, диоксид титана, каолин, акриловая смола и т. д.
Гарантия: 12 месяцев (с даты отгрузки с завода)
Условия хранения: 5–45 градусов по Цельсию

Текстуры










MIRO